

# Vario

VARIO gör fogar flexibla – för avloppsrör, husanslutningsrör, integration i inspektionskammare, gatuavlopp och genomgång genom väggar. Specialfunktion: Med VARIO kommer du att kunna hantera kurvor snabbare när du bygger avlopp. Vid arbete på plats är konventionella böjar med vinklar på 15° / 30° / 45° ofta en otillfredsställande lösning, eftersom de lokala förhållandena i många fall kräver andra vinklar än dessa. Listen har en integrerad kula som tillåter rör



## Fördelar:

- Komplet sortiment med ökad vägg tjocklek till EN 1401, SDR 34/SN8
- Universell användning (nya anslutningar, inspektionskammare, huvudavlopp, expansionsfogar)
- Stabil Fullt justerbar från 0° till 11°
- Anslutningar görs enklare tack vare flexibilitet, vilket gör installationen enklare och snabbare
- VARIO är idealisk för områden som är utsatta för sättningar och tillåter markrörelse
- Färgsegregering av smuts- och regnvatten (brunt och blått) förhindrar felaktiga anslutningar.
- Tätningar säker från att tvingas ut på grund av fyrkantig pärl design
- Tätning = 2,5 bar, kan användas i vattenskyddszone II/III
- HS® Rotsäker och rottät



Benämning	Storlek	RSK nr
Vario koppling 160 M/M	DN160 muff/muff	3114386
Vario koppling 160 M/S	DN160 muff/spets	3114387
Vario koppling 200 M/M	DN200 muff/muff	3114388
Vario koppling 200 M/S	DN200 muff/spets	3114389