

3-delad Reparationsmuff

DN60 – DN800

Produkten i sin helhet:

- Alla delar som kan komma i kontakt med dricksvatten uppfyller kraven i "LIVSFA2005:10"
- Lämplig för installation under mark enligt krav "Mark AMA"
- Tillverkad under "ISO 9001:2008", "ISO 14001:2004", "EMAS",
- Klimatkompenserad genom "LIFEGATE ZERO IMPACT"

Kopplingssektionerna är:

- Försedda med fingerstyrning för att åstadkomma jämn kompression av gummipackning
- Gjutna av segjärn EN-GJS-400-18 (GGG40) eller EN-GJS-400-15 (GGG400) enligt DIN EN 1563.
- Bearbetade (slipade) för att avlägsna vassa kanter före epoxybehandling
- Epoxybehandling på in och utsida med ≥ 250 micron

Gummipackning:

- Uppfyller "EN 681-1" samt "LIVSFA2005:10"
- EPDM eller NBR godkänt för dricksvatten (NBR även godkänt för gas)
- Gummipackningen är fastlimmad i en av sektionerna för att underlätta montering

Rostfritt Skruvförband:

- Skruvar är av kvalitet A4 och är vid behov vändbara för att underlätta installation samt teflonbehandlade för att minimera risken för gängskärning.

(Xylan Teflon enligt "EH 40/2005", "98/24/CE", "2000/38/CE")

- Muttrar är av kvalitet A2 med förzinkning för att minimera risken för gängskärning
- Brickor är av kvalitet A2



DN	Omfång (mm)	Längd (mm)
40	48 – 54	120
50	60 – 75	140
60	68 – 77	140
60L	70 – 87	140
80	90 – 106	170
100	108 – 124	170
125	135 – 158	185
150	159 – 184	220
175	190 – 220	270
200	215 – 240	270
225	240 – 260	280
250	260 – 288	360
275	290 – 312	360
300	312 – 345	420
350	360 – 390	420
400	410 – 460	420
450	460 – 510	420
500	510 – 570	420
550	570 – 620	420
600	620 - 680	420
650	670 – 735	420
700	730 – 800	420
800	800 - 870	420